

Product Type: E-Paper, Glass, Graphic Type

E-Ink™ Technology

Size	Outline Dimension (mm) – (H)*(V)*(T)	Active Area (mm) – (H)*(V)	Resolution (H)*(V)	DPI	Color*	Temperature Range	Interface	driver IC	I/O Pin / Connector
1,49"	36.30 * 31.03 * 1.05	26.72 * 26.72	160 * 160	152	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1633	24PIN
1.54"	31.80 * 37.32 * 1.05	27.60 * 27.60	152 * 152	140	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1675	24PIN
					B/W/R	±0 – +40°C			
					B/W/Y	±0 – +40°C			
					B/W Freeze	-25 – +10°C			
2.13"	59.20 * 29.20 * 1.05	48.55 * 23.80	122 * 250	130	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1675	24PIN
					B/W/R	±0 – +40°C			
					B/W/Y	±0 – +40°C			
					B/W Freeze	-25 – +10°C			
2.66"	71.80 * 36.30 * 1.00	60.10 * 30.70	296 * 152	126	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1675	24PIN
					B/W/R	±0 – +40°C			
					B/W/Y	±0 – +40°C			
					B/W Freeze	-25 – +10°C			
2.70"	45.8 * 70.42 * 1.20	57.28 * 38.19	274 * 176	118	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1675	24PIN
					B/W/R	±0 – +40°C			
					B/W/Y	±0 – +40°C			
					B/W Freeze	-25 – +10°C			
2.9"	79.00 * 36.70 * 1.18	66.90 * 29.06	128 * 296	112	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1675	24PIN
					B/W/R	±0 – +40°C			
					B/W/Y	±0 – +40°C			
					B/W Freeze	-25 – +10°C			
3.1"	45.83 * 80.78 * 1.00	68.38 * 38.81	168 x 296	110	B/W	±0 – +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1676	24PIN
					B/W/R	±0 – +40°C			
					B/W/Y	±0 – +40°C			

Product Type: E-Paper, Glass, Graphic Type

E-Ink™ Technology

4.2"	91.00 * 77.00 * 1.20	84.80 * 63.60	400 * 300	120	B/W	±0 - +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1619	24PIN
					B/W/R	±0 - +40°C			
					B/W/Y	±0 - +40°C			
					B/W Freeze	-25 - +10°C			
5.83"	125.4 * 99.50 * 1.20	118.70 * 88.22	648 * 480	139	B/W	±0 - +50°C	I <sup>2</sup> C	EK79686AB	24 PIN
					B/W/R	±0 - +40°C			
					B/W/Y	±0 - +40°C			
7.5"	170.20 * 111.20 * 1.20	164.80 * 104.09	640 * 384	100	B/W	±0 - +50°C	I <sup>2</sup> C	UC8159	24PIN
					B/W/R	±0 - +40°C			
					B/W/Y	±0 - +40°C			
11.4"	295.00 * 55.00 * 1.20	287.36 * 42.56	1600 * 237	141	B/W	±0 - +50°C	I <sup>2</sup> C	UC8176	24PIN
					B/W/R	±0 - +40°C			
13.3"	286.32 * 212.26 * 1.20	275.52 * 195.16	980 * 680	88	B/W	±0 - +50°C	I <sup>2</sup> C	SSD1677	24PIN
					B/W/R	±0 - +40°C			

\*Color B = Black / W = White / R = Red / Y = Yellow

\*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !

\*Subject to technical change without prior notice. Errors excepted !

Bitte beachten Sie / Please note:



**Diese Produktliste ist lediglich ein Auszug aus unserem Lieferprogramm an Standard-E-Paper Grafik-Modulen in E-Ink™ Technologie! Sollte Ihre passende Display-Größe nicht vorhanden sein, sprechen Sie uns bitte an! Eine kundenspezifische Entwicklung Ihres Display als Glas basierendes Segment-, oder Grafik Display, sowie als flexibles Segment Display ist jederzeit möglich!**



**This product list is just an extract of our delivery program on standard E-Paper Graphic Modules in E-Ink™ Technology! In case a suitable display size is not included, please contact us! A development of a customer specified display, Glass based Segment or Graphic Display, as well as flexible segment Displays is possible at all times!**