

Product Type: OLED Modules

FPC Options: So = soldering type; Co = Connector Type

Size	Module No	Resolution	Colour	Type	Outline	Viewing Area	Controller	Interface Option		FPC
								Paralell	Seriell	
Graphic Monochrome / coloured Character										
0.48"	UG-7232TSWCG01	72*32	White	COG	14.9*11.9*1.21	13.9*7.16	SSD1306		I ² C	So
0.66"	UG-6448HLBEG03	64*48	Light Blue	COG	18.46*18.10*1.45	13.42*10.06	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
0.69"	UG-9616TSWCG02	96*16	White	COG	26.30*8.00*1.30	17.26*3.18	SSD1306		I ² C	So
0.84"	UG-9616TLBGG01	96*16	Light Blue	COG	29.10*9.20*1.30	21.104*3.504	SSD1306		I ² C	So
	UG-9616TSWBG01	96*16	White	COG	29.10*9.20*1.30	21.104*3.504	SSD1306		I ² C	So
0.82"	UG-9639TLBEG03	96*39	Light Blue	COG	23.80*16.20*1.30	19.372*7.858	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-9639TSWEG03	96*39	White	COG	23.80*16.20*1.30	19.372*7.858	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
0.91"	UG-2832HSWEG02	128*32	White	COG	30.00*11.50*1.45	22.384*5.584	SSD1306		I ² C	So
	UG-2832HSWEG04	128*32	White	COG	30.00*11.50*1.45	22.384*5.584	SSD1306		SPI	So
1.04"	UG-2832TLBGG01	128*32	Light Blue	COG	29.80*14.50*1.30	25.58*6.38	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-2832TSWGG01	128*32	White	COG	29.80*14.50*1.30	25.58*6.38	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
2.23"	UG-2832ALBMG01	128*32	Light Blue	COG	62.00*24.00*2.00	55.02*13.10	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2832ASYMG01	128*32	Yellow	COG	62.00*24.00*2.00	55.02*13.10	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2832ASWMG01	128*32	White	COG	62.00*24.00*2.00	55.02*13.10	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
0.96"	UG-2864HLBEG01	128*64	Light Blue	COG	26.70*19.26*1.45	21.744*10.864	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-2864HSWEG01	128*64	White	COG	26.70*19.26*1.45	21.744*10.864	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
1.30"	UG-2864KLBGG01	128*64	Light Blue	COG	34.50*23.00*1.45	29.42*14.70	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-2864KSWLG01	128*64	White	COG	34.50*23.00*1.45	29.42*14.70	SSD1306	8-bit	SPI, I ² C	So
1.54"	UG-2864KLBMG01	128*64	Light Blue	COG	42.04*27.22*1.45	35.052*17.516	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2864KSYMG01	128*64	Yellow	COG	42.04*27.22*1.45	35.052*17.516	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2864KSWMG01	128*64	White	COG	42.04*27.22*1.45	35.052*17.516	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co

Product Type: OLED Modules

FPC Options: So = soldering type; Co = Connector Type

Size	Module No	Resolution	Colour	Type	Outline	Viewing	Controller	Interface Option		FPC
						Area		Paralell	Seriell	
2.42"	UG-2864ALBPG01	128*64	Light Blue	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2864ALBPG14	128*64	Light Blue	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-2864ASYPG01	128*64	Yellow	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2864ASYPG14	128*64	Yellow	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-2864ASWPG01	128*64	White	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2864ASWPG14	128*64	White	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	So
	UG-2864ASGPG01	128*64	Green	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	Co
	UG-2864ASGPG14	128*64	Green	COG	60.50*37.00*2.00	55.01*27.49	SSD1309	8-bit	SPI, I ² C	So
2.70"	UG-2864ASYIG01	128*64	Yellow	COG	73.00*41.86*2.00	61.41*30.69	SSD1322	8-bit	SPI	Co
	UG-2864ASWIG01	128*64	White	COG	73.00*41.86*2.00	61.41*30.69	SSD1322	8-bit	SPI	Co
	UG-2864ASGIG01	128*64	Green	COG	73.00*41.86*2.00	61.41*30.69	SSD1322	8-bit	SPI	Co
3.12"	UG-5664ALBEF01	256*64	Light Blue	COF	88.00*27.80*2.00	76.78*19.18	SSD1322	8-bit	SPI	Co
	UG-5664ASYEF01	256*64	Yellow	COF	88.00*27.80*2.00	76.78*19.18	SSD1322	8-bit	SPI	Co
	UG-5664ASWEF01	256*64	White	COF	88.00*27.80*2.00	76.78*19.18	SSD1322	8-bit	SPI	Co
	UG-5664ASGEF01	256*64	Green	COF	88.00*27.80*2.00	76.78*19.18	SSD1322	8-bit	SPI	Co
5.50"	UG-5664ASYGF01	256*64	Yellow	COF	146.00*45.00*2.00	135.65*33.89	SSD1322	8-bit	SPI	Co
Alphanumeric Monochrome / Coloured Character										
2.26"	UC-1602ALBCG01	16 *2	Light Blue	COG	68.50*17.50*2.00	56.22*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASYCG01	16 *2	Yellow	COG	68.50*17.50*2.00	56.22*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASWCG01	16 *2	White	COG	68.50*17.50*2.00	56.22*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASRCG01	16 *2	Red	COG	68.50*17.50*2.00	56.22*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASGCG01	16 *2	Green	COG	68.50*17.50*2.00	56.22*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So

Product Type: OLED Modules

FPC Options: So = soldering type; Co = Connector Type

Size	Module No	Resolution	Colour	Type	Outline	Viewing	Controller	Interface Option		FPC
								Paralell	Seriell	
						Area				
3.67"	UC-1602ALBEG01	16 *2	Light Blue	COG	105.00*26.50*2.00	91.14*18.98	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASYEG01	16 *2	Yellow	COG	105.00*26.50*2.00	91.14*18.98	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASWEG01	16 *2	White	COG	105.00*26.50*2.00	91.14*18.98	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASREG01	16 *2	Red	COG	105.00*26.50*2.00	91.14*18.98	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-1602ASGEG01	16 *2	Green	COG	105.00*26.50*2.00	91.14*18.98	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
2.93"	UC-2002ALBAG01	20 *2	Light Blue	COG	84.50*19.28*2.00	73.52*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-2002ASYAG01	20 *2	Yellow	COG	84.50*19.28*2.00	73.52*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-2002ASWAG01	20 *2	White	COG	84.50*19.28*2.00	73.52*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-2002ASRAG01	20 *2	Red	COG	84.50*19.28*2.00	73.52*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-2002ASGAG01	20 *2	Green	COG	84.50*19.28*2.00	73.52*11.52	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
2.89"	UC-2004ASYAG01	20 *4	Yellow	COG	84.50*27.50*2.00	70.42*20.82	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-2004ASWAG01	20 *4	White	COG	84.50*27.50*2.00	70.42*20.82	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
	UC-2004ASGAG01	20 *4	Green	COG	84.50*27.50*2.00	70.42*20.82	US2066	4-/8-bit	SPI, I ² C	So
Area Colour										
0.96"	UG-2864HMBEG01	128*64	Light Blue, Yellow	COG	26.70*19.26*1.45	21.744*11.204	SSD1306	8-bit	SPI, I2C	So
Full Colour										
0.95"	UG-9664HDDAG01	96*64	65K Colors	COG	25.70*22.20*1.40	20.14*13.42	SSD1331	8-bit	SPI	So
1.10"	UG-9696TDDCG02	96*96	65K Colors	COG	25.90*30.10*1.30	19.852*19.852	SEPS114A	8-/9-bit	SPI	So
1.27"	UG-2896GDEAF11	128*96	262K Colors	COF	33.70*26.90*1.60	25.708*19.28	SSD1351	8-bit	SPI	Co
1.50"	UG-2828GDEDF11	128*128	262K Colors	COF	33.80*34.00*1.60	26.855*26.864	SSD1351	8-bit	SPI	Co
1.45"	UG-6028GDEAF01	160*128	262K Colors	COF	35.80*30.80*1.60	28.78*23.024	SEPS525	8-/9-bit	SPI	Co
1.69"	UG-6028GDEBF02	160*128	262K Colors	COF	39.90*34.00*1.60	33.575*26.864	SEPS525	8-/9-bit	SPI	Co

Product Type: OLED Modules

FPC Options: So = soldering type; Co = Connector Type

Size	Module No	Resolution	Colour	Type	Outline	Viewing	Controller	Interface Option		FPC
						Area		Paralell	Seriell	
					Round					
1.07	UG-3660TSWAG02	136*160	White	COG	32.70*32.20*1.00	29.18*25.10	SH1108		SPI	So

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !

*Subject to technical change without prior notice. Errors excepted !

Bitte beachten Sie / Please note:



Diese Produktliste ist lediglich ein Auszug aus unserem Lieferprogramm an Standard-OLED-Modulen!
Sollte Ihre passende Display-Größe nicht beinhaltet sein, sprechen Sie uns bitte an!
Eine kundenspezifische Entwicklung Ihres Display ist jederzeit möglich!



This product list is just an extract of our delivery program on standard OLED Modules!
In case a suitable display size is not included, please contact us!
A development of a customer specified display is possible at all times!